

Dodatek tiksotropowy

Informacja techniczna 5.7.6

- Zastosowanie:** GJ50-0067, dodatek tiksotropowy, przeznaczony do wszystkich materiałów podkładowych oraz do lakierów o połysku bezpośrednim marki Salcomix
- Właściwości:** Daje większe bezpieczeństwo podczas aplikacji (redukuje możliwość powstawania zacieków), zwiększa wypełnienie i może być stosowany dla uzyskania grubszej struktury powłoki (np. lakiery strukturalne 821, 595, 901).
- Uwagi specjalne:** Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki mniejsze niż 0,1 µm. Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

	Produkt	GJ50-0067 Dodatek tiksotropowy			
	Proporcja	Krok 1	Podkłady/ lakiery o połysku bezpośrednim/ Ergoclear Salcomix 100% wagowo podkładu, lakieru, lub lakieru bezbarwnego Salcomix 10% wagowo dodatku GJ50-0067		
	Utwardzacz		Patrz karta techniczna właściwego produktu		
	Rozcieńczalnik		Patrz karta techniczna właściwego produktu		
	Lepkość w 23°C DIN 4	Grubość suchej powłoki		Żywotność w 20°C	Połysk pod kątem 60°
	Schnięcie w temp. obiektu:	Pyłosuchość	Suchość w dotyku	Montaż	Kolejna warstwa
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-