

Salcomix SV20-0505

Zmywacz silikonu

Informacja techniczna 5.8.3

- Zastosowanie:** Zmywacz przeznaczony do czyszczenia/ odtłuszczania istniejących powłok, powłok fabrycznych i wyszlifowanych podkładów przed lakierowaniem.
- Właściwości:** Doskonałe właściwości produktu zapobiegają wadom na styku powłoki z podłożem oraz powstawaniu kraterów.
- Uwagi specjalne:** Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki mniejsze niż 0,1 µm. Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

Produkt	Salcomix Zmywacz silikonu SV20-0505			
LZO czystego produktu: 785 g/ l	Magazynowanie: 36 miesięcy			
Gęstość 0,785 kg/ l	Punkt zapłonu: > 24°C			
Zmywacz silikonu doskonale nadaje się do czyszczenia istniejących powłok, powłok fabrycznych i wyszlifowanych podkładów (przed pierwszym szlifowaniem lub aplikacją powłoki). Specjalna mieszanka rozpuszczalników usuwa oleje, smołę i brud. Dzięki swym właściwościom SV20-0505 zapobiega powstawaniu kraterów oraz wadom na styku powłoki i podłoża. <u>Etapy pracy:</u> Krok 1) Zmyć podłoże za pomocą SV20-0505 i wytrzeć do sucha. Krok 2) Wyszlifować powierzchnię zgodnie z zaleceniami zawartymi w danym systemie lakierowania za pomocą P80-P320. Krok 3) Ponownie zmyć podłoże za pomocą SV20-0505 i wytrzeć do sucha. Krok 4) Oczyszczyć podłoże suchą ściereczką. Krok 5) Pozwolić na odparowanie zmywacza przez 10 minut w 20°C.				
				
Zmyć i wytrzeć do sucha	Zależnie od podłoża: wyszlifować P80- P320	Zmyć i wytrzeć do sucha	Oczyszczyć suchą ściereczką	Odparować przez 10 minut