

# Salcomix SV22-0500

## Zmywacz do metalu

### Informacja techniczna 5.8.1

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zastosowanie:</b>    | Zmywacz na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do odtłuszczania metali, stali, aluminium.                               |
| <b>Właściwości:</b>     | Silnie działający i wydajny produkt usuwający olej, tłuszcz i inne zanieczyszczenia.                                     |
| <b>Uwagi specjalne:</b> | Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki mniejsze niż 0,1 µm. Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Salcomix Zmywacz do metalu SV22-0500                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| LZO czystego produktu: 801 g/ l                                                                                                                                                                                                                                                                     | Magazynowanie: 36 miesięcy                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Gęstość 0,801 kg/ l                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Punkt zapłonu: > 24°C                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Zmywacz do metalu jest silnie działającym środkiem na bazie rozpuszczalników, doskonale nadającym się do usuwania olejów, tłuszczów i innych substancji obniżających przyczepność powłoki do metalowego podłoża. Dzięki swoim właściwościom zmywacz SV22-0500 przygotowuje podłoże pod szlifowanie. |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Etapy pracy:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Krok 1) Zmyć podłoże za pomocą SV22-0500 i wytrzeć do sucha                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Krok 2) Wyszlifować powierzchnię zgodnie z zaleceniami zawartymi w danym systemie lakierowania za pomocą P80-P240                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Krok 3) Ponownie zmyć podłoże za pomocą SV22-0500 i wytrzeć do sucha                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Krok 4) Oczyszczyć podłoże suchą ściereczką                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Krok 5) Pozwolić na odparowanie zmywacza przez 10 minut w 20°C                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Zmyć i wytrzeć do sucha                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zależnie od podłoża: wyszlifować P80- P240                                          | Zmyć i wytrzeć do sucha                                                             | Oczyszczyć suchą ściereczką                                                           | Odparować przez 10 minut                                                              |