

# Basecoat Pro Aerosol Pre-fill F

## Jednoskładnikowa, szybkoschnąca powłoka alkidowa w aerozolu

### Informacja techniczna (TDS)

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplikacja i właściwości:</b>                                                                       | <b>Jednoskładnikowa, szybkoschnąca powłoka alkidowa w aerozolu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobra odporność na czynniki pogodowe, żółknięcie, duża twardość</li> <li>• Dobra rozlewność</li> <li>• Doskonały wygląd lakieru</li> <li>• Optymalne właściwości powłoka osiąga po ok. 7 dniach schnięcia</li> <li>• Możliwość aplikacji bezpośrednio na stal</li> <li>• Optymalna temperatura aplikacji wynosi 15-20°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Podłoża i przygotowanie:</b><br>Utwardzona istniejąca powłoka<br>Goła stal<br>Materiały podkładowe | Lakiery BaseCoat Pro mogą być aplikowane na większość profesjonalnych materiałów podkładowych AkzoNobel. Inne substraty mogą być możliwe.<br>Powierzchnia powinna być czysta, sucha i pozbawiona tłuszczu. Ślady istniejących farb, w tym powłoki proszkowej, przed malowaniem powinny być odtłuszczone i przeszlifowane materiałem ściernym o granulacji średniej P280 (P240-360)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dane produktu:</b>                                                                                 | Produkt nadaje się szczególnie do wykonywania powłok szybko schnących na powietrzu, odpornych na warunki zewnętrzne (maszyny rolnicze, pojazdy przemysłowe, do prac ziemnych itp.).<br>Z uwagi na różną jakość stali i różne jej komponenty, a także jakość retuszowanej powłoki, zawsze należy sprawdzać bezpośrednią przyczepność do podłoża i wpływ powłoki retuszującej na powłokę retuszowaną.<br>Przed aplikacją usunąć korozję przez szlifowanie lub piaskowanie.<br>Produkt przeznaczony <b>wyłącznie do retuszowania i prac naprawczych</b> .<br>Okres przydatności do użycia - wg zapisu na etykiecie opakowania spray. |
| <b>Uwagi specjane:</b>                                                                                | Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki mniejsze niż 0,1 µm.<br><b>Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Produkt łatwopalny. Pełny opis zagrożeń dostępny w karcie charakterystyki produktów.**

**Kod karty charakterystyki MSDS: MOT003 - Kod UFI: FJPA-N1KP-100S-DH81**



W imieniu Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.

PPHU METALMAL HENRYK SIATECKI  
 ul. Działyńskich 12A, 63-000 Środa Wielkopolska (Polska)  
 biuro@metalmal.pl

Data opracowania:  
 8 kwietnia 2025

Wersja 1.4

**DYNACOAT**



Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesądzają o możliwości zastosowania produktów do konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wersje poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej [www.metalmal.pl](http://www.metalmal.pl) lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.

# Basecoat Pro Aerosol Pre-fill F

## Jednoskładnikowa, szybkoschnąca powłoka alkidowa w aerozolu

### Informacja techniczna (TDS)

**Zastosowanie:** Lakier 1K uniwersalny, alkidowy, do retuszowania

**Uwagi:** Dane o udziale LZO oraz powierzchni pokrycia bazują na objętościowej proporcji mieszania z utwardzaczem

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|    | <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Basecoat Pro Aerosol Pre-fill F , alkidowy lakier 1K , pod ciśnieniem - aerozol (spray 400ml)                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                   |                 |
|                                                                                     | LZO (zależne od żywicy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Powierzchnia pokrycia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                   |                 |
|                                                                                     | 380-620 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.5 - 2.0 m <sup>2</sup> na aerozol (spray)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                   |                 |
|    | Koniecznie sprawdzić zgodność koloru oraz połysku na próbce przed aplikacją na detalu wymagającym retuszowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                 |
|    | <b>Aplikacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                  |                   |                   |                 |
|                                                                                     | Optymalna temperatura aplikacji na odpowiednio przygotowane podłoże: <b>15 - 25°C</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                 |
|  | Nowym oraz odłożonym po użyciu na "półkę" aerozolem (spray) każdorazowo przed użyciem potrząsać silnie przez <b>dwie minuty (2 min.)</b> w sposób umożliwiający głośną pracę kulki mieszającej wewnątrz pojemnika, następnie odpuścić gaz z aerozolu po za malowanym detalem naciskając głowicę dyszy na ok. 1 sek. i przetestować aerozol (spray) na próbce. Odległość od malowanej powierzchni powinna wynosić <b>około 20-30 centymetrów</b> . Po użyciu odwrócić aerozol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                 |
|  | Aplikować w <u>kilku, cienkich warstwach</u> . Odparowanie między warstwami <b>3-5 minut</b> (mokre na mokre). Przed nałożeniem kolejnej warstwy, ponownie wstrząsnąć aerozolem. W przypadku farb w drobnej strukturze, dla uzyskania wyraźniejszej faktury "piasku" w ciągu <b>2-4 minut</b> (w zależności od temperatury otoczenia) od położenia poprzedniej warstwy nałożyć kolejną cienką warstwę na poprzednią mokrą (odsychającą) warstwę z odległości <b>około 30-40 centymetrów</b> i pozostawić do wyschnięcia wraz z poprzednią mokrą warstwą. W tym przypadku możliwe jest nieznaczne podniesienie połysku powłoki. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                 |
|  | <b>Schnięcie w temp. obiektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pyłosuchość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suchość w dotyku | Suchość całkowita | Pełne utwardzenie | Kolejna warstwa |
|                                                                                     | <b>20°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ok. 5-10 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ok. 10-30 min.   | po ok. 2-6 godz.  | do 7 dni          | -               |
|  | Czas suszenia i utwardzenia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, chłonności podłoża oraz grubości aplikowanej powłoki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                 |

**Produkt łatwopalny. Pełny opis zagrożeń dostępny w karcie charakterystyki produktów.**

**Kod karty charakterystyki MSDS: MOT003 - Kod UFI: FJPA-N1KP-100S-DH81**



W imieniu Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.

PPHU METALMAL HENRYK SIATECKI  
ul. Działyńskich 12A, 63-000 Środa Wielkopolska (Polska)  
biuro@metalmal.pl

Data opracowania:  
8 kwietnia 2025

Wersja 1.4

**DYNACOAT**



Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesądzają o możliwości zastosowania produktów do konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wersje poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej [www.metalmal.pl](http://www.metalmal.pl) lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.